

# jGUN Digital

Dem geht nie die Luft aus:

Unser erster Pneumatik-Drehmomentschrauber ohne zusätzliche Wartungseinheit.



OFFSET LINK

WASHER-SYSTE

PEAKTIONS ARM



# Der mobilste luftangetriebene Drehmomentschrauber auf dem Markt

Der HYTORC jGUN Digital ist der weltweit erste pneumatische Drehmomentschrauber mit justierbarem Drehmoment und Digitalanzeige. Doch damit nicht genug der Innovationen: Er wird erstmals in seiner Klasse ohne Luftfilter, Regler und Schmiervorrichtung betrieben, wodurch das patentierte Design des jGUN Digital für ein Höchstmaß an Mobilität und Komfort sorgt.



#### Weltneuheit: Digitalanzeige

Digitaldisplay und Bedienelemente sorgen für eine nutzerfreundliche Bedienung und ermöglichen ein einfaches Bestätigen des ausgewählten Drehmoments direkt am Werkzeug.



#### Mit Drehmomentregulierung


Der jGUN Digital verfügt über einen integrierten Druckregler zur Drehmomenteinstellung, der durch das Drehen des Steckers an der Griffunterseite bedient wird. Besonders praktisch: die schnelle Umschaltung beim Wechsel von Anziehen zu Lösen.




### **Unverwüstlicher Motor**

Der Motor des jGUN Digital ist für den fordernden industriellen Einsatz konzipiert. Dank seines robusten, korrosionsbeständigen Designs sind separate Luftfilter und Schmiersysteme überflüssig.







## jGUN Digital | Daten & Fakten

| Modell                         | jGUN Digital<br>0,25 | jGUN Digital<br>0,5 | jGUN Digital<br>1 | jGUN Digital<br>2 | jGUN Digital<br>3 | jGUN Digital<br>5 | jGUN Digital<br>8 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drehmoment min Nm              | 81                   | 251                 | 475               | 780               | 1.161             | 1.891             | 3.118             |
| Drehmoment max Nm              | 339                  | 678                 | 1.592             | 2.832             | 4.309             | 6.843             | 10.705            |
| Höhe (H) mm                    | 200                  | 200                 | 200               | 214               | 214               | 221               | 227               |
| Breite (B) mm                  | 80                   | 80                  | 80                | 86                | 86                | 86                | 86                |
| Länge (L) mm                   | 201                  | 227                 | 247               | 302               | 319               | 357               | 384               |
| Durchmesser (D) mm             | 64                   | 66                  | 66                | 83                | 83                | 105               | 116               |
| Vierkantantrieb Zoll           | 3/4                  | 3/4                 | 3/4               | 1                 | 1                 | 1½                | 11/2              |
| Gewicht kg                     | 3,75                 | 4,02                | 4,45              | 7,5               | 8,05              | 12,86             | 17,45             |
| Drehzahl Drehmomentmodus U/min | 65                   | 24                  | 6,5               | 5,5               | 5                 | 2,5               | 1,5               |