

PRODUKTVERGLEICH

HYTORC Akkudrehmomentschrauber Serie



PRODUKTMERKMAL	LITHIUM SERIES II von 200 bis 6.799 Nm	BTM GUN von 47 bis 4.050 Nm
Batterie	36V Lithium-Ionen-Akku	36V Lithium-Ionen-Akku
Motor	bürstenlos, langlebig, leise	Bürstenmotor
Getriebe	20% stärker als HYTORC Standard vernickelt	HYTORC Standard
Gehäuse	Voll-Aluminium	Kunststoff mit Aluminiumrahmen
Richtungssteuerung	Richtungsschalter am Griff	über das Menü
Displayschutz	Stoßsicher & Fallgeschützt	Stoßsicher
Drehmomentmessung	TorcSense™ Drehmomentmesswandler	Stromgesteuert
Genauigkeit	± 5%	± 5%
Modelle	700, 1200, 2000, 3000, 5000	250, 700, 1000, 2000, 3000
Speed	2 Geschwindigkeiten	2 Geschwindigkeiten
Arbeitslicht	Standard LED	—
Datenübertragung	USB Bluetooth® Wireless Technology	USB
Seitengriff	Standardzubehör	—
Menüführung	Intuitive Nutzerführung	Verschiedene Menüs
Anspruchsvolle Verschraubung	Unabhängige Messung von Drehmoment und Drehwinkel	Drehmomentmessung
Administration	5 Ebenen	—
Kurzbefehle-Menü	Individualisierbar	—
Dokumentation	- Datenübertragung - Verschraubungsaufgaben - Profile	Datenübertragung
Snug-Funktion	Voranzugsmoment	—
Compliance	Komfortabel via HYTORC APP	—